Nahrávání dat

“Záznam dat” je funkce, která umožňuje nahrát data z řídicí jednotky vozu a následně tato data zobrazit. Nahrávat je možné pomocí VCI nebo VCI II.

Nastavení záznamu

Tento návod popisuje postup zvolení položek určených pro nahrávání, zvolení času nahrávky, spuštění nahrávky a jak přepnout modul VCI do režimu nahrávání.

Poznámka

☞ **V závislosti na komunikačním protokolu, může systém KDS vybrat pro záznam dat daného vozu interface VCI nebo VCI II. Postupujte podle informací zobrazených na obrazovce KDS.**

Krok1

Připojte VCI nebo VCI II do diagnostické zásuvky OBD-II vozu. Zvolte vozidlo a na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Záznam dat.
Vyberte jednotku vozu, z které chcete data zaznamenávat.

Pozor

☞ **Pokud je zasunuto do zásuvky zapalovače B/T spouštěcí tlačítko, tablet nekomunikuje s VCI a VCI II.**



Krok2

Vyberte položky pro nahrávání z levé části obrazovky. Po zvolení jsou položky přesunuty na pravou stranu obrazovky.

Po zvolení všech požadovaných položek stiskněte tlačítko Další [Next].



Krok3

1 Připojte spouštěcí tlačítko do zásuvky zapalovače a zapněte zapalování vozu.

2 Zvolte dobu nahrávky s metodu spuštění nahrávky.

VCI Record — Postup na další krok

Previous — Zpět k předchozímu kroku

Manual trigger (Activate ‘Trigger Module’)	Uloží data, jakmile stiskne uživatel tlačítko [Enter] na spouštěcím tlačítku.
DCT detection trigger	Uloží data automaticky, jakmile se uloží DTC.
Engine Stall trigger	Uloží data automaticky, jakmile se motor zastaví.

- *Nastavení spouštěcího bodu (Adjust trigger)*

Uživatel může zvolit celkový čas nahrávky a také čas, který bude před a po stisknutí tlačítka ENTER, uložení DTC nebo po samovolném vypnutí motoru. Tento bod v čase nahrávky se nazývá ‘Trigger point’.





Krok4

Zkontrolujte, že na tlačítku ENTER svítí kontrolka zeleně a stiskněte OK.

- *Párování VCI II & spouštěcího tlačítka Bluetooth*

Poznámka

☞ **Pokud nesvítí zelené tlačítko ENTER, není provedeno párování s VCI II**
☞ **Párování proveďte dle postupu níže**

Krok5

Není VCI II nahrává data.
Nastavení je kompletní.



Přenos nahraných dat

Tento návod popisuje postup konvertování nahraných dat z VCI nebo VCI II do tabletu (na microSD kartu) pro jejich analýzu. Tato funkce je dostupná pod tlačítkem Zaznamená data na hlavní obrazovce KDS v záložce Data Copy.



◈ Data z VCI/VCI II

V záložce Data copy označte nahrávky, které požadujete přenést z VCI/VCI II.



- Delete All : Vymaže všechna nahraná data v VCI/VCI II.
- Copy to SD Card :Zkopíruje označené nahrávky na microSD kartu tabletu.

◈ Informace o nahrávkách na microSD kartě

Ve spodní části obrazovky Data Copy jsou zobrazeny nahrávky uložené v tabletu.





krok1

Zvolte záložku Data Copy v nabídce Zaznamenaná data na hlavní obrazovce KDS.



Krok2

Zvolte požadované nahrávky pro přenos do tabletu a stiskněte tlačítko Kopírovat na SD kartu.



Krok3

Zadejte poznámku k jednotlivým nahrávkám samostatně nebo ke všem nahrávkám najednou.

Comment on all files	Vložená poznámka bude pro všechny nahrávky shodná.
Comment on each file	Samostatná poznámka k dané nahrávce.



Krok4

Zkopírované nahrávky na SD kartě jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky.

Nahraná data

Tato funkce umožňuje zobrazit nahraná data z vozu uložená v tabletu na microSD kartě.





Popis obrazovky



		Aktivuje zobrazení pro označení položek.
		Sdílení dat s jinými aplikacemi tabletu.
		Přenesení nahraných dat z tabletu na externí uložiště (paměť).
		Vymazání dat.
		Ukončení funkce Nahraná data, krok zpět.

Uživateli jsou uložená data na microSD kartě zobrazena ve stromové struktuře dle modelů. Zařazení nahrávky do skupin je na základě VIN diagnostikovaného vozu.



Zvolte požadovaný mode a VIN a stiskněte tlačítko Otevřít.

Otevření souboru

◈ Řazení a vyhledávání dat

Data jsou ukládány do dvou základních složek, podle toho, zda bylo vozidlo identifikováno:

- *Na základě čísla karoserie VIN*
  : Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record \Vehicle Name\VIN(17 Digit)

- *Na základě manuálního zadání MODELU*
  : Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record \Vehicle Name\ etc



◈ Zobrazení seznamu nahrávek na celou obrazovku

Nahrávky je možné zobrazit v režimu přes celou obrazovku bez stromové struktury na levé straně obrazovky.

	Zobrazení na celou obrazovku.
	Zobrazení stromové struktury.



◈ Sdílení nahraných dat



Krok1

Zvolte nahrávku, kterou chcete sdílet a stiskněte tlačítko .



Krok2

Zvolte aplikaci tabletu, s kterou chcete data sdílet.

◈ Přenos dat



Krok1

Připojte externí paměť k tabletu. Poté zvolte nahrávku a stiskněte tlačítko .



Krok2

Stiskněte [OK] pro začátek přenosu dat.

Tlačítkem se vrátíte zpět.

◈ Vymazání nahraných dat

Tato funkce umožňuje vymazání nahraných dat z microSD karty tabletu.



Stiskněte tlačítko pro vymazání nahrávky.

Všechna zvolená data budou vymazána.

◈ Zobrazení nahrávky prohlížečem



Zvolte nahrávku a stiskněte tlačítko Otevřít. Nahrávka se otevře v prohlížeči KDS.

Zachycení kopie obrazovky

Zachycené obrazovky KDS lze zobrazit v menu Zaznamenaná data. Kopie obrazovek je možné zvětšovat a zmenšovat v rozsahu 24 to 400 %.
Možné je také zobrazení 4 obrázků najednou.



◈ Panel úpravy obrázků

- *Zobrazení čtyř obrázek najednou*

Při nastavení zobrazení velikosti obrázku na hodnotu menší než 25%, je automaticky aktivováno zobrazení 4 obrazovek najednou.



- *Stisknutím ikony čtverečku je zobrazeno 100% zobrazení*



- *Změna velikosti zobrazení*

Zvětšní nebo změnšení je možné ovládat na liště úpravy obrázku posunitím kurzoru mezi symboly plus a mínus.



- *Na pravé straně lišty je možné stisknout tlačítko pro zobrazení informací k obrázku*



Zobrazení nahraných dat

Nahraná data je možné zobrazit pomocí prohlížeče v KDS. K dispozici jsou dvě zobrazení. Grafické a textové.

◈ Textové zobrazení



◈ Grafické zobrazení